

ベスコシール

自己粘着

気密性

耐アルカリ

シール性

ブチルゴムを主体としたテープ状の定形シーリング材です。
ブチルゴム特有の自己粘着性を有し、ガスバリア性が高く優れた気密性を持っております。

用途

- 1) コンクリート打継部の止水
- 2) H鋼（棚杭・構台杭）の止水
- 3) 壁貫通部（塩ビ・鋼管）の止水
- 4) 住宅（サッシ廻り）・空調（ダクト廻り）へのシール
- 5) 金属屋根および各種屋根防水

特長

- 1) 凹凸面への追従性・接着性が非常に優れています。
- 2) 自己粘着性を有しており、密着性・作業性に優れています。
- 3) 非常に軟らかいため、つなぎ合わせ部も押付けるだけの簡単施工

一般性状

汎用グレードは「主成分：ブチルゴム 色調：黒色、グレー」ですが、
難燃、耐油グレードも製作が可能です。

項目	単位	一般性状及び特性値	
		黒色	グレー
外観	—	黒色	グレー
比重	—	1.5	1.5
粘着力 (180度 はく離力)	N/cm幅	14.9	8.0
引張強度	N/cmf	5.0	1.7
伸び	%	530	450
針入度 (25℃)	1/10mm	90	79

(当該記載データは、汎用グレードの実測値であり保証値ではありません)